



مجتمع پلاستیک طبرستان



مراحل نصب استخرهای دفنی:

مرحله اول: انتخاب محل مناسب

محل نصب باید مسطح، بدون شیب، عاری از هرگونه مواد تیز و برنده و حدوداً ۲/۵ الی ۳ متر از درخت دور باشد تا رشد احتمالی ریشه‌ی درخت آسیبی به آن وارد نکند. نصب این استخرها در مکان‌هایی که دارای حفره‌های آب زیرزمینی باشند توصیه نمی‌شود.

پس از انتخاب مکان مناسب، نوبت به گودبرداری فضای مورد نظر می‌رسد. پیش از گودبرداری، ابعاد محصول خریداری شده اندازه‌گیری شود. گودبرداری باید متناسب با نوع خاک و بر اساس استانداردها و اصول مکانیک خاک صورت گیرد. طول، عرض و ارتفاع گودال پس از دیوارچینی یا بتن دیوار و کف باید حداکثر ۲ تا ۳ سانتی‌متر بزرگ‌تر از استخر باشد.

مرحله سوم: آماده‌سازی سطح

قبل از نصب باید سطح زیرین استخر کاملاً صاف و تراز باشد (به دور از اشیایی مانند قلوه سنگ، فوم و غیره باشد) و با توجه به جرم آن کف‌سازی انجام گیرد. بتن مسلح که تحمل جرم استخر با آب داخل آن را داشته باشد باید از طریق عملیات آرماتوربندی و بتن‌ریزی آماده شود؛ بدین ترتیب نیازی به کاشی‌کاری و پر شود.

مرحله چهارم: نصب

استخر باید توسط جرثقیل در محل، بر روی بتن نصب شود. اطراف استخر باید از بتن یا دیوار مقاوم که سطح آن عاری از هرگونه برجستگی و فرورفتگی باشد استفاده شود. این امر کمک می‌کند تا به سطح استخر فشار زیادی وارد نشود. برای مقاوم سازی زیر پله‌های استخر باید با دقت ملات و دوغاب مناسب تهیه و پر شود.

ف ا ل ش د ا ر ا ن ت ی م ر و به ا ر س ا ل م ت ن د ا ت ص و یر ی از م ا م ی م ر ا ح ل ن ص ب و ا ج ر ا ی م ح ص و ل ب ر ا ی ش م ا ر ه خ د م ا ت پ س از ف ر و ش م ی ب ا ش د .



ساخت ایران
Made in IRAN



دارنده گواهینامه
ایمنی مواد غذایی
ISO 22000: 2018

تاریخ بنویسید: روی دیواره‌ی داخلی استخر حک شده است



جهت کسب اطلاعات بیشتر
ز نحوه صحیح کاربرد محصول
به وب سایت شرکت
مراجعه فرمائید
www.tpciran.com



دارنده گواهینامه
سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001: 2015



HDPE

مواد اولیه: گرانول
پلی اتیلن گرید بهداشتی
به همراه رنگدانه

جهت پیگیری شکایات و خدمات پس از فروش به شماره ۰۹۱۱ ۹۶۹ ۷۳۸۷ پیامک دهید..